

GREASE MAXX LUB

COD PRODUS PRE 306

VASELINĂ
SUPER-PERFORMANTĂ
PENTRU LUBRIFIEREA
COMPONENTELOR METALICE



FIȘA TEHNICĂ

1. DOMENIUL DE UTILIZARE

- PRE 306 GREASE MAXX LUB este o vaselina super-performantă ce poate fi utilizată pentru lubrifierea rulmenților și lagărelor suprasolicitate mecanic precum și pentru rulmenții și lagărele supuse la o frecare ridicată ale autoturismelor, mașinilor de construcții, mașinilor agricole și industriale la temperaturi variate.



ARIA DE APLICARE

- Domeniul auto
- Mașini de construcții
- Mașini agricole și industriale

2. COMPOZIȚIE ȘI CONDIȚII DE CALITATE

- vaselină pe bază de săpunuri de litiu cu aditivi EP, hidrostabilă;
- universală, grafitată, bogată în uleiuri minerale pentru gresarea rulmenților și lagărelor suprasolicitate termic;
- clasa NLGI 2;
- punct de curgere: > 180oC;
- temperatura de întrebuințare: -35oC până la +130oC; • pentru suprasolicitări mecanice;
- îndeplinește specificația KPF 2 K-40;
- îndeplinește specificația ISO-L-XDCHB 2.

3. MOD DE UTILIZARE ȘI DOZAJ

- Această vaselina este recomandabilă în special componentelor supuse mișcărilor oscilatorii și sarcinilor de șoc.
- Prezintă o capacitate excelentă de pătrundere chiar și în locurile cu secțiune foarte redusă.

4. PREZENTARE RECIPIENTE



8 KG

5. MANIPULARE, DEPOZITARE

- Se va depozita în încăperi acoperite, ferite de îngheț la temperaturi între 5 – 30 grade C.
- Produsul se va păstra în ambalajul original.

6. TERMEN DE VALABILITATE

- 24 luni cu respectarea condițiilor de depozitare.



GREASE MAXX LUB

COD PRODUS PRE 306

VASELINĂ
SUPER-PERFORMANTĂ
PENTRU LUBRIFIEREA
COMPONENTELOR METALICE



FIȘA TEHNICĂ

BENEFICII



Produs conceput pentru
înlocuirea Vaselinei grafitate
și normale



Rezistentă la orice
tip de frecare



Pătrunde în locurile
greu accesibile



Rezistentă la
suprasolicitarea
termică



Bogată în uleiuri
minerale



Asistență clienți:
+40 728 146 189

SC KEINHELL PROD SRL
clientsupport@keinhell.ro
www.keinhell.ro

